

io6

Ubesværet Opladning

Ratio io6

Innovativ opladning
med en masse
funktioner.



io6 4G

Io6 er innovativ og smuk. Gemmer på et hav af funktioner og kommer med alt det du behøver. Om det er til hjemmet eller på arbejdspladsen, så løser io6 udfordringen.

DESIGNET TIL KRÆVENDE MILJØER

IP54 og IK08
Godkendt.

BYGGET I ABS OG POLYCARBONAT

Beregnet til at holde i krævende miljøer.

Nem installation

Io6 er lavet med henblik på nem installation. Nem indføring af installationskabel og service låge gør det til en af de nemmeste ladebokse at installere.

Op til 22kW

Io6 giver jer muligheden for at levere op til 22kW.

Vi har bygget standarden med henblik på fleksibilitet, og derfor er det også muligt at sætte dette til eks. 11kW.

TYPE 2 UDTAG

Op til 22kW

SOLCELLER?

Så kan vores SenseKit tilkøbes. Dette giver dig en række muligheder for at optimere udnyttelsen af dine solceller.

Wireless

Io6 tilbyder en række trådløse muligheder, herunder Bluetooth, Wifi og 4G.

Muligheden for integration mellem din virksomhed og din ønskede platform er endeløs.

RATIO APP

LEVERE ET HAV AF FUNKTIONER TIL DIN LADEBOKS

LAST BALANCERING

Io6 kan lave Dynamisk og Statisk last balancering lokalt mellem op til 30 ladebokse.

Specifikationer

Alle io6'ere har som standard: SIM og Data inkluderet.

Produkt	Twin/Single	kW	KLASSE B MÅLING	Kontrol	Beskyttelse
io6	S - SINGLE	22kW	JA	RATIO APP	RCBO Type A

Dimensioner og Specifikationer	
Standard	IEC 61851 Mode 3
Forsyning	En-faset / Tre-faset, 230 / 400V, op til 32A pr. udtag. Op til 32A forsyning.
Opladning	1 x Type 2 Udtag (EV) Op til 22kw pr. udtag.
Beskyttelse	DC 6mA
Materiale	ABS og Polycarbonat
Dimensioner	39cm x 25cm x 11cm
Vægt	17Kg
IP Rating	IP54
Operating Temperature	-25c to +40c
Marking	CE
Beskyttelse Spænding	Over- og understrømsbeskyttet
Kwh Måling	Klasse B godkendt
Standarder	BS EN IEC 61851-1:2019 / BS EN IEC 61851-21-2:2021 / BS EN IEC 61000-6-1:2019 / BS EN IEC 61000-6-3:2021 / BS 7671:2018+A2:2022
OCPP	OCPP1.6J
Forbindelser	Ethernet, Bluetooth, WiFi og 4G

