

io7 Opladning

A black, cylindrical Ratio io7 charging station stands on a paved surface. Two charging cables are plugged into the station. In the background, a blue car is parked, and its rear is visible. The scene is outdoors with trees and a clear sky in the distance.

Ratio io7
Innovativ opladning
med professionelt
indbygget lys.

io7

Io7 har et højtydende indbygget LED-hoved til generel områdebelysning. Den avancerede LED-optik sikrer fremragende belysning af jorden og høj lysuniformitet, hvilket gør det muligt for brugerne at tilslutte opladeren korrekt og sikkert.

DESIGNET TIL KRÆVENDE MILJØER

IP66 Godkendt.

Nem installation

Io7 er lavet med henblik på nem installation.
Io7 kommer med RCBO
B relæer, 4G og gør det
derfor ligetil at i driftesætte
standeren.

Dobbelt 22kW

Io7 giver jer muligheden for at
levere 22kW per. udtag.

Vi har bygget standeren med
henblik på fleksibilitet, og derfor er
det også muligt at sætte dette til
eks. 11kW pr. Udtag.

HØJT YDENDE OPTIK

Oplyser området
omkring Io7.

BYGGET I ALUMINIUM

Beregnet til at holde
i krævende miljøer.

TWIN TYPE 2

Dobbelt Type 2
stik og RFID med
mulighed for Kort
Terminal.

EFFEKTIVT LYS

Godkendt belysning til
parkeringspladsen.

Oplyser effektivt når det
bliver mørkt.

Wireless

Io7 tilbyder en række trådløse
muligheder, herunder Wifi og
4G.

Muligheden for integration
mellem din virksomhed og din
ønskede platform er endeløs.

LYS FRA AFTEN TIL MORGEN

Io7 kommer med
integreret lyssensor,
som aut. tænder når
det bliver mørkt.

STØBT ALUMINIUM

LAVET TIL HÅRDE
MILJØER.

Specifikationer

Alle io7'ere har som standard: Standard Lys, VPN SIM og Data inkluderet.

Produkt	Twin/Single	kW	MID	Højde	Kontrol	Beskyttelse
io7	T - Twin	22kW	Ja	15 - 1.5m	PC - Photocell	RCBO Type B.

Dimensioner og Specifikationer	
Standard	IEC 61851 Mode 3
Forsyning	En-faset / Tre-faset, 230 / 400V, op til 32A pr. udtag. Op til 64A forsyning.
Opladning	2 x Type 2 Udtag (EV) Op til 22kw pr. udtag.
Beskyttelse	AC 30mA, DC 6mA
Materiale	Aluminium
Dimensioner	165mm x 1500mm
Vægt	17Kg
IP Rating	IP54 (Lyshoved IP66)
Operating Temperature	-25c to +40c
Marking	UKCA/CE
Beskyttelse Spænding	Over- og understrømsbeskyttet
Kwh Måling	MID
Standarder	BS EN IEC 61851-1:2019 / BS EN IEC 61851-21-2:2021 / BS EN IEC 61000-6-1:2019 / BS EN IEC 61000-6-3:2021 / BS 7671:2018+A2:2022
OCPP	OCPP1.6J
Forbindelser	Ethernet, WiFi og 4G



ratio

+45 70603606 | info@ratioev.dk

ratioev.dk